IMPERCAPA

IMPERMEABILIZANTES PANAMA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2025

@impercapa_ impercapa

www.impercapa.com 6628-5800 / 6328-1361 ventas@impercapa.com

ÍNDICE

01 MEMBRANAS

02 PRIMERS

03 COATS

04 MICRO CEMENTOS

05 CEMENTICIOS

MEMBRANAS

AplicaProof Hibrido W

Revestimiento impermeabilizante elastomérico de poliuretano alifático en base agua para cubiertas, cuando se requiera durabilidad mecánica y excelentes propiedades impermeabilizantes. Forma una película impermeable a la humedad, resistente a los rayos UV y al estrés mecánico.

PRESENTACION :13k 1k/m2 13m2

AplicaProof Hibrido PB 1K

Revestimiento elastomérico de poliuretano modificado con betún, monocomponente, indicado para la impermeabilización duradera de superficies no expuestas.

PRESENTACION : 23 kilos 1.5k/m2 15m2

CapaProof PUA COLD H

Revestimiento impermeabilizante de poliurea, bicomponente, elastomérico, aplicable con brocha, para la protección de diversas superficies. Forma una película libre de ampollas e impermeable a la humedad, con notable resistencia a la absorción de agua, altas propiedades mecánicas y excelente resistencia al caleo.

PRESENTACION : Comp A 19k / Comp B 1k 1.5k/m2 13m2

AplicaFloor EP

AplicaFLOOR EP, es un revestimiento bi componente, pigmentado, fluido, brillante, en base epoxi de alta resistencia química y mecánica que forma un recubrimiento continuo, aromático. Para el recubrimiento y revestimiento de superficies para tránsito peatonal, vehicular así como para usos industriales.

PRESENTACION : Comp A 20k / Comp B 5K 600g/m2 40m2

MEMBRANAS

CapaProof PU ALI

AplicaPROOF PU ALI, es una resina de poliuretano transparente y alifática que una vez curada, crea una membrana continua, elástica, sin juntas ni solapes, totalmente estanca e impermeable.

PRESENTACION : 5k 1k/m2 5m2

Capaproof PU W

AplicaPROOF PU W es un elastómero de poliuretano 100% sólidos, bicomponente que produce una membrana impermeable, aromática continua, elástica, tixotrópica, completamente adherida al soporte, sin juntas ni solapes, estanca al 100%, cuyas propiedades la hacen excelente para su aplicación en áreas que deban ser estancas, no expuestas a los rayos solares, y que se encuentren en contacto con agua para consumo humano.

PRESENTACION : Comp A 12.2k /Comp B 2.8k 1.5k/m2 10m2

PRIMERS

AplicaProof Primer EP

Resina epoxi 100% sólidos con cargas incorporadas. Especialmente diseñada para regularizar soportes de hormigón, mortero o cerámica o aumentar la adherencia de los sistemas de pavimentación AplicaFLOOR, AplicaPROOF COAT o de impermeabilización con poliureas AplicaPROOF PUA y poliuretanos AplicaPROOF PU

PRESENTACION : Comp a 16K/comp B 4K 300g/m2 60m2

AplicaProof Primer PU

Resina de poliuretano monocomponente, de base disolvente. Está especialmente diseñada para incrementar la adherencia en los sustratos donde se vaya a aplicar los sistemas de impermeabilización líquida AplicaPROOF PU o AplicaPROOF PUA y como promotor de adherencia entre capas curadas.

PRESENTACION : 5 kilos 150g/m2 30m2

AplicaProof Primer ALI

Es una impregnación incolora, y sin amarillamiento. Especialmente diseñada para aumentar la adherencia de la membrana de poliuretano transparente y alifática AplicaPROOF PU en aplicaciones sobre soportes no porosos.

PRESENTACION : 4 k 60g/m2 60m2

Aplicaproof Primer WET

AplicaPROOF PRIMER WET es una resina epoxi sin disolventes, de baja viscosidad, aplicable a una sola capa. Está especialmente diseñada para incrementar la adherencia de nuestros sistemas de impermeabilización basados en membranas continuas, AplicaPROOF y de revestimientos de pavimentos AplicaFLOOR y AplicaPROOF COAT, en soportes de hormigón o mortero o cerámicos con una humedad residual elevada.

PRESENTACION : COMP A:11,95 kg + COMP B: 3,05 kg500g/m2 30m2

COATS

AplicaProof Coat 1k

AplicaPROOF COAT 1K, es una resina alifática mono-componente, coloreada, con acabado satinado, para la protección de membranas aromáticas de impermeabilización

PRESENTACION : 20k 150g/m2 125m2

AplicaProof Coat 2k

Resina alifática, bi-componente, coloreada, brillante, poliuretano en base disolvente, para el revestimiento, decoración y protección de pavimentos con acabado brillante, así como protección de membranas aromáticas de impermeabilización (AplicaPROOF PUA y AplicaPROOF PU) frente a los rayos UV.

PRESENTACION : Comp A 17.2k / Comp B 2.8k 1.5k/m2 13m2

AplicaProof Coat 2k Pool Azul o blanco

Resina de poliuretano alifática, bi-componente de base disolvente, coloreada para el revestimiento, decoración y pavimentación, especialmente para estar en contacto con aguas cloradas, salinas o salinas marinas, situaciones de inmersión total, así como protección de membranas aromáticas de impermeabilización (AplicaPROOF PUA y AplicaPROOF PU) frente a los rayos UV. Por lo que su uso está especialmente indicado para el revestimiento en piscinas, lagos o zonas acuáticas en general

PRESENTACION : Comp A 17,2 kg + Comp B 2,8 kg.300g/m2 66 m2

MICROCEMENTOS

CapaMICRO Cemento

Revestimiento decorativo a base de cemento de la categoría GPCS IVW2 para aplicación en albañilería exterior e interior y CT-C40-F10-A9 para aplicación en suelos, paredes, muebles. Crea una superficie de excelente estética con un acabado aterciopelado. Tiene características hidrofóbicas, excelente adherencia, alta dureza superficial y resistencia a la abrasión.

PRESENTACION : 20k 20m2

AplicaFLOOR VARNISH

Revestimiento alifático base de resina de poliurea, transparente y alifático, de dos componentes, fluido, de alta resistencia mecánica, rápido secado, de aplicación manual, para el recubrimiento de superficies, tanto en interior como en exterior. (inclusive con bajas temperaturas ambientales).

PRESENTACION : Comp A 2.7k / Comp B 0.3k 250g/m2 12m2

AplicaFLOOR VARNISH ECO MATE

AplicaFLOOR VARNISH ECO MATE es un barniz de poliuretano transparente bicomponente en base agua, curado con polisocianatos alifáticos.

PRESENTACION : Comp A 2.7k / Comp B 0.3k 250g/m2 12m2

CEMENTICIOS

AplicaTec Revestimiento Impermeabilizante PCC

Mortero bicomponente impermeabilizante a base de cementos, áridos silíceos, resinas sintéticas y aditivos.
Marcado CE según EN-1504-2 (Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón).

PRESENTACION : Comp A 20k /Comp B 5k 2k/m2 12.5m2

aplicaTec Reparación Fino R3 PCC

Mortero monocomponente a base de cemento sulforresistente, áridos siliceos, humo de sílice y resinas sintéticas.
Marcado CE clase R3 para PCC según EN-1504-3 (Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón).

PRESENTACION : 25k 1.5k/m2 16m2

CAPAFLOOR Level tech 3-30

Mortero autonivelante cementoso, clasificadocomo CT - C35 - F7 según la norma UNE-EN 13813, para nivelación y alisado de suelos interiores con endurecimiento rápido y retracción compensada.

PRESENTACION : 25k m2

APLICATEC REPARACION R4 SR PCC

Marcado CE clase R4 para PCC según EN-1504-3 (Productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón)
Mortero monocomponente a base de cemento sulforesistente, inhibidores de corrosión de armaduras, áridos silíceos, resinas sintéticas y fibroreforzado.

PRESENTACION : SACO 25 KILOS

CEMENTICIOS

CAPAREV CAPAMASTER RV

Mortero compuesto de cemento portland blanco, áridos tamizados de granulometría controlada y aditivos que mejoran la trabajabilidad, adherencia y plasticidad del producto. Aplicable a máquina.
Mortero de revoco y enlucido impermeable blanco para el acabado de fachadas.

PRESENTACION : SACO 25 KILOS

SOLICITA A TU VENDEDOR LOS CATÁLOGOS DE NUESTRA MAGNÍFICA LÍNEA DE **ADHESIVOS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD.**

COLLAK

ProCalzado PANAMÁ